



**Optionen:**  
 F = Filter und Pumpsystem  
 L1 = Lift

Technische Daten	
Heizleistung	7,5kW 5 W/cm <sup>2</sup>
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 16A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	1x1,25 kg
Füllmenge	17-22kg Teflküpfrites
Empfohlene Füllme.	20-25kg vorgeback.Frites
Stundenleistung	7-9 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

*Technische Änderungen vorbehalten!*

### Standfritteuse VX 21 P

		Messstab:	Version	
		1:10	Gezeichnet	14.07.2020
		Blatt-Nr.:	ADM	
		1		
Format:	Zeichn.-Nr.:	Version		
A3	206143	1		

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich zugesandt sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.