



Technische Daten	
Heizleistung	11,0kW 4,7W/cm ²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 16A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(Kabel)
Gewicht	1x1,5 kg
Füllmenge	1x1,25 kg
Empfohlene Füllme.	27-32kg Tiefkühlfrites
Stundenleistung	30-35kg vorgebock.Frites
Ölinhalt	13-16 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Optionen:

F = Filter und Pumpsystem
L1 = Lift 1x

Standfritteuse VX 31 P

Kienle GmbH
Nellerserstrasse 3
72089 Masselstett-Hardteln
Telldorf 07579/2020-0
Telldorf 07579/2020-20
Info@kienle-waerme.de



Massstab:	Version		
1:10	Gezeichnet	16.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
A3	206156		1

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bildern, die dem Empfänger persönlich spendiert sind verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.