



Technische Daten	
Heizleistung	11,0kW 4,7W/cm ²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 16A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	
Füllmenge	1x1,5 kg
Empfohlene Filmlänge	1x1,25 kg
Stundenleistung	27-32kg Tiefkühlfrites
Einlithalt	30-35kg vorgebackt.Frites
	13-16 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Optionen:

F = Filter und Pumpsystem

Standfritteuse VX 31 S
206137

KIENLE

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Rechten, die dem Erfindergeist persönlich geschützt sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Massstab:	Version		
1:10	Gezeichnet	14.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Formdt:	Zeichng.-Nr.:		Version
A3	206137		1