



Technische Daten	
Heizleistung	15,0kW 5 W/cm ²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 25A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	2x1,25 kg
Füllmenge	2x1,0 kg
Empfohlene Füllme.	34-44 kg Tiefkührites
Stundenleistung	40-50 kg vorgeback.Frites
Gehäuhalt	18-23 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Optionen:
 P = Filter und Pumpsystem
 L41 = Lift 2 Hängepositionen
 gleichlaufend

Standfritteuse VX 41 P

		Massstab:	Version	12.01.2010	KIN
		Blatt-Nr.:	Gezeichnet	28.07.2020	cod
		Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
		1	A3		206164
		1			

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich zugesandt sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.