



Technische Daten	
Heizleistung	15,0kW 5 W/cm ²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 25A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	2x1,25 kg (2,5kg)
Empfohlene Füllmenge	2x1,0 kg (2,0kg)
Stundenleistung	34-44 kg Tiefkühlfrites
Ölinhalt	40-50 kg vorbeock.Frites
	18-23 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten !

Optionen:
F = Filter und Pumpsystem

Standfritteuse VX 41 S

Kienle GmbH
Nellerserstrasse 3
72669 Massersheim-Hardteln
Tel: 0715 79 0200
Tel: 0715 79 02020
info@kienle-waerme.de



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Rechten, die dem Erfindungsgegenstand entsprechen, sind vorbehalten. Die Rechte an diesen Zeichnungen sind vorbehalten. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Massstab:	Version b	10.02.2013	KIN
1:10	Gezeichnet	28.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
A3	206159		1