



Technische Daten	
Heizleistung	15,0kW 5 W/cm <sup>2</sup>
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 x 25A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m (Kabel)
Gewicht	2x1,25 kg
Füllmenge	2x1,0 kg
Empfohlene Füllme.	2x17-22 kg Tiefkühlrittes
Stundenleistung	2x20-25 vorgeback. Frittes
Ölinhalt	2 x 7-9 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, das in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Lüftungöffnungen dürfen nicht geschlossen werden

*Technische Änderungen vorbehalten !*

**Optionen:**  
F = Filter und Pumpsystem

## Standfritteuse VX 42 S

Kienle GmbH  
Nellerserstrasse 3  
72089 Masselstett-Hardteln  
Tel: 07145 79 020-0  
Tel: 07145 79 020-20  
Info@kienle-waerme.de



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bildern, die dem Empfänger persönlich spendiert sind verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Massstab:	Version b	10.02.2013	KIN
1:10	Gezeichnet	14.07.2020	cod
Blatt-Nr.:	ADM		
1			
Format:	Zeichn.-Nr.:		Version
A3	206149		1