



Technische Daten	
Heizleistung	2x11,0kW 4,7W/cm ²
Spannung	2x400V 50Hz 3NAC
Absicherung	2x (3x16A)
Zuleitung	2x3L+NH+PE L=1,5m(2Kabel)
Gewicht	2x1,50 kg
Füllmenge	2x1,25kg
Empfohlene Füllme.	2x27-32kg Tierkühfrütes
Stundenleistung	2x30-35kg vorgebeck,Frites
Delintheit	2 x 13-16 Liter

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe grössere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Optionen:

- F = Filter und Pumpsystem
- L1 = Lift 1x
- L2 = Lift 2x

Standrutsche VX 62 P

Kienle GmbH
Nellerserstrasse 3
7269 Messstetten-Haflheim
Tel: 0715 79 1000
Tel: 0715 79 10020
info@kienle-wc.de



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bezeichnungen, die dem Empfänger persönlich zugeordnet sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemandem dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Technische Änderungen vorbehalten. 1

Messstab:	Version	
1:10	Gezeichnet	16.07.2020
Blatt-Nr.:	ADM	cod
1		
Format:	Zeichn.-Nr.:	Version
A3	206152	1