



Technische Daten	
Heizleistung	2x11,0kW 4,7W/cm ²
Spannung	2x400V 50Hz 3NAC
Absicherung	2x (3x16A)
Zuleitung	2x3L+NN+PE L=1,5m(2Kabel)
Gewicht	2x1,50 kg
Füllmenge	2x27-32kg Tiefkühfrütes
Empfohlene Füllme.	2x30-35kg vorgeback.Frites
Stundenleistung	2 x 13-16 Liter
Ölinhalt	

Optionen:
F = Filter und Pumpsystem

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu vermeiden, dass in unmittelbarer Nähe größere Wärmequellen sind. Seitlich und an der Rückseite dürfen keine Kontaktwärmeübertragungen benachbarter Geräte stattfinden. Die vorhandenen Belüftungsöffnungen dürfen nicht geschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten. ↓

Standfritteuse VX 62 S

Kienle GmbH
Nellerserstrasse 3
72609 Massersheim-Hardtlinn

Telefon 07579 / 92030
Telefax 07579 / 92020
info@kienle-wc.de



Messstab:	Version	
1:10	Gezeichnet	14.07.2020
Blatt-Nr.:	ADM	cod
1		
Format:	Zeichn.-Nr.:	Version
A3	206147	1

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bildern, die dem Empfänger persönlich gemacht sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.